



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ IPARI PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS

- Nagy légáram, hatékony párátlanító teljesítmény
- Tartós acél burkolat, festett kivitel - hosszú élettartam
- Egyszerű kezelhetőség



Kihajtható fogantyú az oldalán



Kerekek fékkel - könnyen mozgatható,
áthelyezhető

		DH 7160	DH 7220
Teljesítmény (30 °C/80% RH)	l / 24h	166	222
Párátlanítandó helyiség térfogata	m ³	560	710
Légszállítás	m ³ /h	1700	2150
Működési hőmérséklet tartomány	°C	5 - 32	5 - 32
Működési páratartalom tartomány	%	30 - 90	30 - 90
Hűtőközeg		R407C	R407C
Feszültség	V / Hz	380-400 / 50	380-400 / 50
Motor teljesítménye	W	2820	4900
Zajszint	dB	70	72
Kompresszor típus		csavar	csavar
Ventilátor típus		centrifugális	centrifugális
Méret (h×sz×m)	mm	582 * 410 * 1624	742 * 460 * 1604
Csomagolási méret (h×sz×m)	mm	640 * 465 * 1700	805 * 520 * 1650
Súly (nettó)	kg	102	119
Súly (bruttó)	kg	110	128
Raklapon elhelyezhető mennyiség	db	1	1

Alkalmazási területek:

- Gyártócsarnokok
- Ipari raktárak
- Medencék
- Műhelyek
- Múzeumok, könyvtárak, levéltárak, ...
- Kölcsönzés



Előnyei:

- Erőteljes és csendes centrifugális ventilátor
- Folyamatos működés, kondenzvíz elvezetés lefolyócsövön keresztül
- Nagy és könnyen hozzáférhető levegőszűrő
- Csavarkompresszor (~3 háromfázisú)
- Automatikus fagymentesítés/leolvasztás



Elektronikus vezérlőpanel:

- Működés lehet: folyamatos üzemmód, vagy beállított páratartalom-érték alapján
- Beállítások megjegyzése a memóriában